

# CBHF

## Caricabatteria alta frequenza High frequency battery charger



### CARATTERISTICHE

- Controllo ad Alta Frequenza
- Soft start all'accensione
- Ingresso 250V 50/60HZ o 110V 60hz
- Tensione di uscita 24V 36V 48V
- Corrente di uscita 10-25A secondo la tensione
- Protezione contro inversione di polarita'
- Dotata di microprocessore per una gestione intelligente dei cicli di carica e degli allarmi.
- Ventilazione forzata: è attiva solamente durante la carica per ridurre la polvere introdotta in aspirazione e ridurre gli interventi di manutenzione
- Protezione termica con sonda interna.
- Indicatore livello di carica batteria remoto  
Con 220V collegato indica il livello di carica della batteria. Con 220V staccato in automatico indica lo stato di scarica della batteria
- L'indicatore si fissa con un foro da 18mm o 22mm
- Selezioni del tipo di batteria e funzionamento tramite interruttori dipswitch accessibili dall'esterno
- Dimensioni 220x102x71mm
- Peso 2kg

### FEATURES

- High Frequency battery charger
- Soft start up
- 250V 50/60Hz input
- Possible 110V 60Hz version
- Output voltage 24V 36V 48V
- Output current: 10-25A according to voltage
- Protection aginst polarity inversion
- Microprocessor for inteligent managing of charging curves and alarms
- Forced ventilation only active during charging to reduce the sucked in dust and mantainance.
- Thermal protection with internal feeler
- Remote battery indicator (fixed through a 18 or 22 mm hole): when 220V is connected it displays the level of the battery charge; when 220V is disconnected it works as batttery discharge indicator.
- External dip switches to select the kind of charging curve and battery
- Mechanical dimensions: 220x202x71 mm
- Weight: 2 Kg.