



BDI PLUS BATTERY CAN INDICATOR



INDICATORE DI BATTERIA

Applicazioni **Indicatore di batteria a pannello**

BATTERY INDICATOR

Applications **Panel battery indicator**



Caratteristiche

- Display grafico ad alta risoluzione retroilluminato 1.69 inch
- Tipo batterie: Piombo, Gel, AGM
- Tensione di batteria selezionabile mediante dip-switch: 12/24/36/48V
- Tensione di inhibit batteria scarica selezionabile tramite dip-switch (16 soglie)
- Dispositivo di blocco a relè con contatto normalmente aperto (4A@12/24V - 2A@36/48V)
- Gestione relè di inhibit con memoria
- Protezione contro inversione di polarità
- Protezione IP30 (frontale IP65)
- Fissaggio con staffa a U e dadi M4 in plastica
- Connettore: MOLEX 8 vie Mini-Fit Jr
- Collegamento CAN BUS per interfaccia con altri dispositivi
- N°2 ingressi disponibili per abilitazione contaore

Features

- High-resolution 1.69-inch backlit graphic display
- Battery types: Lead-acid, Gel, AGM
- Battery voltage selectable via dip-switch: 12/24/36/48V
- Low battery inhibit threshold selectable
- Via dip-switch (16 levels)
- Relay lock device with normally open contact (4A @ 12/24V - 2A @ 36/48V)
- Inhibit relay management with memory
- Reverse polarity protection
- Protection rating: IP30 (IP65 front panel)
- Mounting with U-bracket and M4 plastic nuts
- Connector: MOLEX 8-way Mini-Fit Jr
- CAN BUS connection for interfacing with other devices
- 2 inputs available for hour meter enable